



**КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ STERLING ФИНИШ-ДЕКОР
(ЭФФЕКТЫ «ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО», «МЕДЬ», «АЛЮМИНИЙ»)
(ВД-АК-122)**



ТИП	Декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создает специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии STERLING Декор и красками серии STERLING Интериор . Позволяет достичь неотразимых декоративных эффектов в зависимости от используемого инструмента. Отделки под «золотой, серебряный, медный и алюминиевый лист», а также многие другие эффекты на основе этих материалов, наполняют величием и престижностью интерьеры, обогащая их ценными декоративными акцентами. Возможно применение снаружи помещений для оформления элементов фасадов, арок, колонн.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, загрунтованные металлические, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные поверхности. Стены и потолки внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волокнистые плиты и т.п. поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «STERLING ВД-АК-015». Поверхности из чёрных металлов загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К». Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «STERLING ВД-АК-015».
Расход:	5-7 м ² /л (140-195 г/м ²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.
Плотность:	1,03 кг/л
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель, валик, кисть, морская губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания:	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 2-3 часа.
Блеск:	Глянцевый
Цвет:	Золото, серебро, медь, алюминий. Может колероваться для придания необходимого декоративного эффекта
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л.

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashkraska.ru, info@nashkraska.ru